

Nitida Series

NITIDA 4K | 5K | 20MP

Nitida 系列為高階即時攝影機，提供極致的影像品質。適用於大型場域，為您捕捉每一寸細節。為同類型攝影機中唯一可達到 20MP 解析度 25fps 之機型。

- ▶ 槍型攝影機
- ▶ M43 鏡頭
- ▶ 具備智能影像分析功能
- ▶ 支援雙 MicroSD 插槽及 USB 孔，以供容量擴充
- ▶ 符合 ONVIF 規範



規格書

NITIDA 4K
▶ SR-C-U9-NITIDA-M

NITIDA 5K
▶ SR-C-U16-NITIDA-M

NITIDA 20MP
▶ SR-C-U20-NITIDA-M

攝影機功能	影像感光元件	Sony Exmor R CMOS Rolling Shutter Type 1		
	鏡頭	需搭配 M43 鏡頭		
	影像視野角度	會根據所搭配的鏡頭而有所不同		
	日間/夜間	自動切換紅外線濾光片、內建光感測器		
	最低照度	0.01Lux (彩色) 0.01Lux (黑白)		
	IR 有效距離	350m (需搭配 SR-O-H002 外掛式紅外線燈)		
	電子快門	1/2 ~ 1/20,000s		
視訊	視訊壓縮	H.265, H.264, MJPEG		
	最高解析度	4096×2160	5376×3024	5472x3648
	最大影格速率	25fps		
	WDR	100dB		
	影像設定	2D/3D 雜訊抑制、可設定亮度、對比、銳利度、白平衡、飽和度、低光源客製化設定, 隱私遮蔽、除霧、感興趣區域 (ROI)、時間戳記、OSD、翻轉: 0°, 90°, 180°, 270°		
音源	音源壓縮	G.711, G.726, AAC		
	音源類型	雙向語音		
	音源接口類型	麥克風 3.5mm jack, 音源輸入/輸出		
網路	安全性	密碼防護、HTTPS加密、摘要式身分驗證、重啟防護、IP過濾、登入失敗鎖定功能		
	通訊協定	IPv4、IPv6、DHCP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、Bonjour、Ping、SMB/CIFS、NFS、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP、UDP、SSH		
系統整合	智能分析	移動偵測、聲音偵測、入侵偵測、逗留偵測、跨線偵測		
	事件輸入	事件分析、I/O 警報、排程、網路斷線偵測		
	事件輸出	HTTP/HTTPS、錄影功能、影像截圖功能、I/O通知功能		
	管理軟體	Argo 影像管理系統、Spark Installer 手機 APP		
	跨平台整合性	Onvif Profile S、T		

規格書

NITIDA 4K
▶ SR-C-U9-NITIDA-M

NITIDA 5K
▶ SR-C-U16-NITIDA-M

NITIDA 20MP
▶ SR-C-U20-NITIDA-M

一般

尺寸	145x91x76mm
重量	0.9kg (不含鏡頭)
外殼	鋁合金
異物防護等級	IP68 (需搭配 SR-O-H001 戶外外殼)
防暴等級	IK10 (需搭配 SR-O-H001 戶外外殼)
認證	CE, FCC
本機儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 雙記憶卡插槽 (256GB)、USB 3.0 HDD (10TB) 專用
數位輸入/輸出	2/1
RS485	支援
網路介面	RJ45 100/1000
功耗	最大: 30W (with SSD Device), 最大: 15W (without SSD Device), 平均: 6W
供電方式	PoE IEEE 802.3at、12V DC、24V AC、接線端子連接器
操作溫度	-10°C ~ 50°C

選配

戶外外殼組	SR-O-H001 機殼及 SR-O-H004 支架，可達 IP68 及 IK10，內建加熱器及風扇
外掛式紅外線燈	SR-O-H002 外掛式紅外線燈有效距離 350m，需搭配 SR-O-H001 機殼使用
配線盒	SR-O-H003 配線盒，可達 IP67 及 IK10，輸入電壓為 AC 115/230V，輸出電壓為 AC 24V 6A
夾柱式支架	SR-O-H005 夾柱式支架，需搭配 SR-O-H003 配線盒或 SR-O-H004 支架
固定式支架	SR-O-0107 固定式支架 130mm
可調整式支架	SR-O-0108 可調整式支架 300-470mm

尺寸圖

單位: mm

